Герметики FINOTECH

Новый продукт на российском рынке светопрозрачных конструкций от компании «ВИПКОМПЛЕКТ»

Динамично развиваясь на протяжении 23 лет, ООО «ВИПКОМПЛЕКТ» предлагает наилучший сервис и максимально возможный ассортимент комплектующих для производства стеклопакетов. Многолетний опыт работы помог нам сформировать на складах необходимый ассортимент продукции высочайшего качества, в объемах, позволяющих вести непрерывную работу с сотнями предприятий на всей территории России. Занимая лидерские позиции на рынке, мы постоянно совершенствуем методы работы, с каждым днем привлекая новых партнеров. В современных экономических условиях особенно остро чувствуется конкуренция во всех отраслях, и добиться успехов на рынке в наше время можно только в сотрудничестве с надежными партнерами.

Быть лучшим – это значит быть вместе с нами. Добро пожаловать на новый уровень!

Добро пожаловать в ВИПКОМПЛЕКТ!

Герметики производятся компанией Hangzhou Zhijiang Silicone Chemicals CO., LTD, основанной в 1996 году в Китае, являющейся национальным высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на предоставлении инновационных решений для герметизации в таких отраслях промышленности, как строительство навесных стен, дверей и окон, интерьеров, сборных конструкций, автомобилей, фотоэлектрической техники, железнодорожного транспорта, электронной техники, потребительских полупроводников.

ВИПКОМПЛЕКТ

FINOTECH 997

Двухкомпонентный силиконовый герметик для стеклопакетов

FINOTECH 997 представляет собой двухкомпонентный силиконовый герметик.

Основа представляет собой однородную белую пасту, а отвердитель – черную пасту.

После смешивания материал отверждается в высокомодульную гибкую силиконовую резину.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Силиконовая износостойкость;
- Отличная атмосферостойкость, практически не подвержен влиянию дождя, снега, озона;
- Отличная адгезия без грунтовки к широкому спектру поверхнотей, включая стекла с покрытием, эмалированые и отражающие; анодированные и покрытые полиэфиром или окрашенные алюминиевые профили;
- Температурная устойчивость от -60°C до +150°C;
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам;
- Высокая модульность и эластичность;
- Соответствует стандартам EN 1279, GB/T 29755.

ВИПКОМПЛЕКТ

FINOTECH 997HM

Двухкомпонентный высокомодульный силиконовый герметик для газонаполненных стеклопакетов

FINOTECH 997HM представляет собой двухкомпонентный высокомодульный силикон, разработанный в качестве вторичного герметика для стеклопакетов.

Основа представляет собой однородную белую пасту, а отвердитель – черную пасту. После смешивания материал отверждается в высокомодульную гибкую силиконовую резину.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Силиконовая износостойкость;
- Подходит в качестве вторичного герметика для газонаполненных стеклопакетов, соответствующих стандарту EN 1279, которые используются в фасадах со структурным остеклением;
- Отличная атмосферостойкость, практически не подвержен влиянию дождя, снега, озона;
- Отличная адгезия без грунтовки к широкому спектру поверхностей, включая стекла с покрытием, эмалированные и отражающие; анодированные и покрытые полиэфиром или окрашенные алюминиевые профили;
- Температурная устойчивость от -60°C до +150°C;
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам;
- Высокая модульность и эластичность;
- Соответствует стандартам EN 1279.

ВИПКОМПЛЕКТ

FINOTECH 998

Двухкомпонентный полисульфидный герметик для вторичной герметизации стеклопакетов

FINOTECH 998 представляет собой двухкомпонентный полисульфидный герметик, специально разработанный для герметизации второго слоя при производстве стеклопакетов.

Обладает хорошей адгезией ко многим видам материалов, таким как стекло, анодированный алюминий, оцинкованная сталь и т. д. Двухкомпонентный полисульфидный герметик FINOTECH 998 предназначен для стеклопакетов, которые могут использоваться в строительстве, транспорте и холодильной промышленности. Наносится с помощью полуавтоматического или роботизированного оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отверждение при комнатной температуре;
- Хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Хорошая адгезия без грунтовки;
- Низкая скорость пропускания водяного пара и низкая скорость газопроницаемости;
- Не содержит растворителей, низкий уровень летучих органических соединений;
- Соответствует мировым стандартам стеклопакетов EN 1279, GB/T 9755.

ВИПКОМПЛЕКТ

FINOTECH 8000

Двухкомпонентный силиконовый герметик для структурного остекления

- Для структурного остекления в высотном строительстве;
- Для навесных фасадов в супервысотном строительстве;
- Для крупноразмерных стеклянных навесных фасадных систем;
- Для сложных конструкций зданий в навесных фасадах;
- Для производства высококачественных стеклопакетов.

После отверждения этот структурный герметик образует прочное, гибкое и водонепроницаемое соединение.

Обладает отличной адгезией без грунтовки к большинству стеклянных, хромированных и анодированных алюминиевых поверхностей, а также к любым окрашенным алюминиевым поверхностям.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Силиконовая износостойкость;
- Отличная атмосферостойкость, не подвержен влиянию дождя, снега, озона;
- Отличная адгезия без грунтовки к широкому спектру поверхностей, включая стекла с покрытием, эмалированные и отражающие; анодированные и покрытые полиэфиром или окрашенные алюминиевые профили;
- Температурная устойчивость от -60°C до +150°C;
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам;
- Высокая модульность и эластичность;
- Соответствует мировому стандарту стеклопакетов EN 1279.

ВИПКОМПЛЕКТ

FINOTECH 301

Бутиловый герметик для стеклопакетов

FINOTECH 301 представляет собой однокомпонентный бутиловый герметик для первичной герметизации стеклопакетов.

Для нанесения герметик необходимо предварительно нагреть до +110°C/+140°C.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Очень низкая паро- и газопроницаемость;
- Хорошая адгезия к стеклу, алюминию и оцинкованной или нержавеющей стали;
- Хорошая устойчивость к старению;
- Соответствует мировому стандарту стеклопакетов EN 1279.

ВИПКОМПЛЕКТ

FINOTECH 2000

Атмосферостойкий силиконовый герметик

FINOTECH 2000 представляет собой однокомпонентный герметик нейтрального отверждения со средним модулем упругости, специально разработанный для высокоэффективной атмосферостойкой герметизации швов в навесных и строительных фасадах. Он легко экструдируется при любой погоде и отверждается при температуре окружающей среды в результате реакции с влагой, образуя прочное и гибкое уплотнение из силиконовой резины

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная атмосферостойкость, практически не подвержен влиянию дождя, снега, озона;
- Простота применения, готов к использованию в том виде, в котором он поставляется;
- Отличная адгезия без грунтовки к широкому спектру материалов, включая стекло с покрытием, анодированные и окрашенные алюминиевые профили;
- Подходит для швов с подвижками 35% от первоначальной ширины шва;
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам;
- Без запаха, без коррозии;
- Термическая стабильность;
- Соответствует стандартам ASTM C920, GB/T 14683.

ВИПКОМПЛЕКТ

FINOTECH 6000

Силиконовый герметик для структурного остекления

FINOTECH 6000 представляет собой однокомпонентный силиконовый герметик нейтрального отверждения, разработан специально для структурного остекления, применим со стеклом и металлом. Данный герметик может экструдироваться при различных погодных условиях и отверждаться при температуре окружающей среды в результате реакции с влагой с образованием прочного и гибкого уплотнения из силиконовой резины.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличная атмосферостойкость, практически не подвержен влиянию дождя, снега, озона;
- Простота применения, готов к использованию в том виде, в котором поставляется;
- Отличная адгезия без грунтовки к широкому спектру материалов, включая стекло с покрытием, анодированные и окрашенные алюминиевые профили;
- Подходит для швов с подвижками 35% от первоначальной ширины шва;
- Высокая стойкость к механическим нагрузкам;
- Без запаха, без коррозии;
- Термическая стабильность;
- Соответствует стандартам ASTM C1184, GB 16776

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002327.03.23 от 22.03.2023

Продукция

Двухкомпонентный полисульфидный герметик торговой марки FINOTECH: FINOTECH 998 (Компонент А - основа, компонент В - катализатор). Область применения: Производство стеклопакетов. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности.

Изготовитель

Hangzhou Zhijiang Silicone Chemicals Co., Ltd. Room 1501, Lvdu World Trade Square, No.819 Shixin Road, Xiaoshan, Hangzhou, China, Китайская Народная Республика.

Заявитель

Общество с ограниченной ответсвенностью "Випкомплект", 142700, Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, дом 3А, офис 31, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1125003010494

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6

Свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний № 752 от 17.02.2023 г. Алматинский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" Испытательная лаборатория пищевой продукции (Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0460)

Срок действия не ограничен

Директор — Абдыкадыров С.А.

(должность руководителя уполномоченного органа государства -члена Евразийского экономического союза) — (подпись) — (Ф.И.О)

МП.

№ 0044859

ВИПКОМПЛЕКТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.002328.03.23 от 22.03.2023

Продукция

Двухкомпонентный силиконовый герметик торговой марки FINOTECH: FINOTECH 8000 (Компонент А - основа, компонент В - отвердитель). Область применения: Производство высококачественных стеклопакетов и структурное остекление. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности.

Изготовитель

Hangzhou Zhijiang Silicone Chemicals Co., Ltd. Room 1501, Lvdu World Trade Square, No.819 Shixin Road, Xiaoshan, Hangzhou, China, Китайская Народная Республика.

Заявитель

Общество с ограниченной ответсвенностью "Випкомплект", 142700, Московская область, г. Видное, Белокаменное шоссе, дом 3А, офис 31, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1125003010494

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6

Свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний № 751 от 17.02.2023 г. Алматинский филиал АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" Испытательная лаборатория пищевой продукции (Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0460)

Срок действия не ограничен

Директор
(должность руководителя уполномоченного органа государства -члена Евразийского экономического союза)

МП

(подпись)

Абдыкадыров С.А.
(Ф.И.О)

№ 0044860

ВИПКОМПЛЕКТ

ift-Nachweis

ift ROSENHEIM

Number	19-001535-PR07 (NW-K02-09-en-02)
Owner	HANGZHOU ZHIJIANG SILICONE CHEMICALS CO., LTD. No.1717,Century Avenue Xiaoshan District P.C. 311 200 Hangzhou Zhejiang China
Product	Sealant for insulating glass units
Designation	Shipping name: **Finotech® 8000 or Finotech® SQ 110 or Jinshu® 7800**
Details	Manufacturer HANGZHOU ZHIJIANG SILICONE, CHEMICALS CO., LTD. 311 200 - Hangzhou Zhejiang; Material Based on silicone; Color black
Special features	
Result	
5.3 Adhesion	The requirements of EN 1279-4:2018-07 chapter 5.3, stress-strain behaviour, are fulfilled
5.5.2 Moisture vapour transmission rate	$MVTR_{(lowest\ single\ value)}$ = 15.2 $g_{H2O}/(m^2*d)$

ift Rosenheim
28.10.2020

Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Head of Testing Department
Material Testing

Jennifer Seyfang, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Testing Officer
Material Testing

Ve-PB1-4902-en/ (01.12.2019)

Basis *)
EN 1279-4:2018-07
EN ISO 10563:2017-09
EN ISO 11358-1:2014-07
EN ISO 1183-1:2019-04
*) and corresponding national versions (e.g. DIN EN)

Test report: 19-001535-PR07 PB-K02-09-en-02

Replaces ift-Nachweis:
19-001535-PR07 NW-K02-09-en-01 dated 15.10.2020

Instructions for use
The results obtained can be used as evidence in accordance with the above basis.

Validity
There is no time limit.
When using this document the up-to-dateness of above basis and the conformity of the product have to be observed.
The data and results given relate solely to the tested/described specimen. This test/evaluation does not allow any statement to be made on further characteristics of the present structure regarding performance and quality.

Notes on publication
The ift-Guidance Sheet "Conditions and Guidance for the Use of ift Test Documents" applies.

Identity-Check
www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 6E3-B375E

ift-Nachweis

Number	19-001535-PR01 (NW-K02-09-en-01)
Owner	HANGZHOU ZHIJIANG SILICONE CHEMICALS CO., LTD. No.1717,Century Avenue Xiaoshan District P.C. 311 200 Hangzhou Zhejiang China
Product	Primary sealant for insulating glass units
Designation	Shipping name: Finotech® 301 or Finotech® SQ5 or Jinshu® 301
Details	Manufacturer HANGZHOU ZHIJIANG SILICONE, CHEMICALS CO., LTD. 311 200 - Hangzhou Zhejiang; Material Polyisobutylene; Color black
Special features	-/-

Result

5.5.2 Moisture vapour transmission rate	fullfilled
5.5.3 Gas permeation rate	fullfilled

Basis *)

EN 1279-4:2018-07
EN ISO 10563:2017-09
EN ISO 11358-1:2014-07
EN ISO 1183-1:2012-12

*) and corresponding national versions (e.g. DIN EN)

Test report: 19-001535-PR01 PB-K02-09-en-01

Instructions for use

The results obtained can be used as evidence in accordance with the above basis.

Validity

There is no time limit.
When using this document the up-to-dateness of above basis and the conformity of the product have to be observed.

The data and results given relate solely to the tested/described specimen. This test/evaluation does not allow any statement to be made on further characteristics of the present structure regarding performance and quality.

Notes on publication

The ift-Guidance Sheet "Conditions and Guidance for the Use of ift Test Documents" applies.

ift Rosenheim
16.09.2020

Michael Freinberger, Dipl.-Ing. (FH)
Head of Testing Department
Material Testing

Jennifer Seyfang, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Testing Officer
Material Testing

Identity-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 502-ABEC2

Ve-PB1-4902-en/ (01.12.2019)